

Kosztorys ofertowy

**na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic
na terenie miasta Ostrołęki**

na podstawie szczegółowych specyfikacji technicznych:

D.00.00.00. wymagania ogólne

D.03.02.01a.regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

D.04.07.01.podbudowa z betonu asfaltowego

D.04.08.01.wyrównanie podbudowy

D.05.03.05. nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.11. frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

D.05.03.17. remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych

Lp.	Rodzaj robót remontowych	Jednostka miary	Cena jednostkowa zł	Przewidywana ilość	Wartość zł
1.	Naprawa nawierzchni mineralno-asfaltowych betonem asfaltowym na gorąco; głębokość warstwy ścieralnej 5 cm	1 m ²		600	
2	Naprawa nawierzchni mineralno-asfaltowych betonem asfaltowym na gorąco; głębokość 9 cm (warstwa ścieralna 4 cm, warstwa wiążąca 5 cm)	1 m ²		500	
3	Dodatek za następny 1 cm warstwy wiążącej	1m ²		400	
4	Dodatek za następny 1 cm warstwy ścieralnej	1m ²		100	
5	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		8	
6	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		8	
7	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt.		8	
Razem netto					
VAT 23%					
Razem brutto					