


Zasilanie ze złączka SO-1 Plac Bema
obwód nr 3 kier. B. Joselewicza do słupa 3.4 - 3.4.6.
obwód nr 2 kier. Parking-J. Kazimierza do słupa 2.1.
W słupie nr 2.1 wykonać podział sieci między
SO-1 a SO przy stacji 10-1856

[illegible]

ORIENTACJA



Skala 1 : 1000

MM/U - Zabudowa mieszkanowo-usługowa w typie szeregowej składowi
ULM - Usługi z funkcją mieszkaniową
UL+KS - Usługi + zespoły parowozowe i parkingi
AU - Administracja i obiekty biurowe
MN - Zabudowa mieszkanowa jednorodzinna
MN+U - Zabudowa mieszkanowa wielorodzinna
KUL - KUL - Ciepła komunikacyjna
KPL - Tercyety ciągów pieszko-rydnych

Złącze SO-2 Orzeszkowej
obwód nr 2 kier. Chopina-Łęczysk do słupa 2, 1

Oświadczam, że treść mapy na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej przez MODGIK w Ostrołęce. Przyjęto pod numerem P1461.2020.401 z dnia 23.07.2020

Uwaga.
- Iria katalizowe energetyzacja n1 oświeceniis użycznego
na podstawie normy SEP-E-004:
- przy skrzyżowaniu oraz zderzenia
- z podłożem atomowa energia użycznego

Agenda:

Istn. slup oswietlenia

proj. skup osvětlení - drogová

proj. 1116 kablowa oświetlenia ulicznego
YAKXS 4x25 mm²

rusa osłoniowa RHDPE 110 przedstk

more than 100,000 people, and the number of people who have been infected is estimated to be more than 100,000.

CO KADBI OPRAVEK KOMUNITAS?/Yuan

studnie kablowe SK-

Projektowane stopy oszczędności:
uśredniono:
Prognostyczne:

Słowa:
Staję o ciaralence stromiejsm o wys. 8m
na fundamencie betonowym.
Składające się z wysięgników skomponowanych sepczosc
z stupami. Wysięgniki pokryte oraz podwójne
o kacie rozwarła 90st. Kolor stupow czarny

Oprawa do surowej sztywności typu LED, kolor czarny o strumieniu światłowym 800lm i mocy 75W.
Temperatura barwowa neutralna biała.
Oprawa dwukolorowa z
szczelnością komory optycznej IP66 i oszczędz. IP55 z redukcją mocy.
Odporność na uderzenia IK 08

o sterumieniu światłym 7500-9000lm i mocy 75W
temperatura barwna neutralna biała.
Oprawa dwukolorowa z
szklanymi kolumny opływanymi IP66 i osprzętu IP55
z redukcją mocy.
Odporność na uderzenia IK 08 (ulgi przy 4J, uderzenia
Mazowiecka, Pilec 1-4kg)

o sterumieniu światłym 2800-3000lm i mocy 28-32W
oprawy "tyle"
temperatura barwna neutralna biała.
Oprawa dwukolorowa z
szklanymi kolumny opływanymi IP66 i osprzętu IP55
z redukcją mocy.

[illegible]