

Projekt plastyczny wnętrza/ MULTICENTRUM/ PARTER.  
Rzut z propozycją ułożenia podłogi.  
skala 1:50

UWAGA:  
W przestrzeni posadzek znajdują się gniazda podłogowe, w kasetach wpuszczonych w poziom posadzki. Pokrywy kaset powinny nieść możliwość wypełnienia ich materiałami docelowymi, wykonanymi w podłogach. Należy zwrócić szczególną uwagę na kontynuację wzoru zgodnie z rysunkiem podłogi. Zakładana grubość materiału wykończeniowego ok 3-5mm.

#### LEGENDA

1.1 HOL  
1.2 SZATNIA  
1.3 SALA KONFERENCYJNA  
1.4 CZĘŚĆ A/K. FIRST  
1.4 CZĘŚĆ B MULTIMUZYKA, MULTIEŻYK  
1.4 CZĘŚĆ C MULTIROBOTYKA, MULTITECHNIKA  
1.5 LABORATORIUM EKSPERYMENTU  
1.6 SZATNIA  
1.7 KOMUNIKACJA  
1.14 POM. SOCJALNE / SZATNIA PRACOWNIKÓW  
1.15 MONITORING

Wykładzina heterogeniczna PCV, warstwowa, z nadrukiem indywidualnego wzoru  
Firma: Beau Flor  
Seria: Absolut PCV  
lub produkt równoważny

Obszar: ~316 m<sup>2</sup>  
Obszar klatki schodowej (łącznie dla parteru i piętra): ~20 m<sup>2</sup>  
Obszar obliczony obwiednią, przed złożeniem zamówienia należy zwrócić uwagę na szerokość rolki i pasowanie wzoru. Przed złożeniem zamówienia należy wykonać również rysunki montażowe, cięcia rolki.  
Wymiary rzeczywiste zamówienia wykładziny będą się znacząco różnić od powierzchni sanych podłóg.  
Wykładzina o podwyższonej ścieralności, ze względu na duże mechaniczne zużycie. Jeżeli istnieje możliwość należałoby ją wykonać w technologii homogenicznej. Jeżeli ze względu na zaproponowane rozwiązanie estetyczne jest to niemożliwe, należy dobrać produkt umożliwiający wierne odwzorowanie koncepcji identyfikacji wizualnej, w formie linii kierunkowych i napisów informacyjnych.  
W części gdzie wykładzina ma imitować płytkę, kamień- powierzchnia powinna być zbliżona do materiału jaki imituje. W części gdzie wykładzina ma imitować deski, nadruk i warstwa wierzchnia powinna jak najbardziej odwzorowywać ustojenie na drewnie.

Klasa odporności na ścieranie: T  
Klasa użytkowa: 34  
Klasa zapalności Bfl-s1 (trudnopalna)

Listwa przypodłogowa f. Dolken  
Profiles  
s. Cubu Flex life  
Wymiary: ~1,3xh. 10 cm  
Kolor: czarny  
bądź inny, równoważny pod względem estetycznym i technicznym.

Listwa przypodłogowa z rdzeniem HDF, otoczonym bezchlorowym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części doskonale uszczelniającymi drobne szczeliny.

1.9 POM. PORZĄDKOWE  
1.12 WENTYLATORNIA  
1.13 WĘZEL CIEPLNY

Płytki podłogowa  
f. Tubadzin  
s. Urban Space  
Kolor: Graphite  
Wymiary: 59,8x59,8 cm  
Antypoślizgowość R11  
Szt. 51 (bez zapasu)

#### ZAMIENNIE

Płytki podłogowa  
f. Tubadzin  
s. Industria  
Kolor: Graphite Mat  
Wymiary: 59,8x59,8 cm  
Antypoślizgowość R10B

lub produkt równoważny

Fugi o szerokości 2mm, w kolorze szarym, lub srebrno-szarym.

1.8 TOAleta DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
1.10 TOAleta MĘSKA  
1.11 TOAleta DAMSKA

Płytki podłogowa  
f. Tubadzin  
s. Mountain Ash Coral Str  
Wymiary: 179,8x23 cm  
Szt. 108 (bez zapasu)

bądź inny, równoważny pod względem estetycznym i technicznym.

Płytki układane w jodełkę francuską, rozmiarowanie płyt rozpocząć od oznaczonego punktu.

Miedzy płytkami fugowanie spoina elastyczna, kolor srebrno-szary, sugerowana fuga grubości 1,5 - max 2 mm.

#### UWAGA:

Wszystkie kolory wskazane jako elementy przechodzące z wybarwienia kolorystyki wymalowań ścian, na wzór "spływający" na posadzkę. Przy montażu pilnować należy pasowania wzoru ze ścian, lub dopiero po ułożeniu podłogi przystąpić do dekoracyjnego malowania wzoru na ścianach.

NCS S 5020-050Y  
ZAMIENNIE  
f. TEKNDS  
s. paint with pride, Kolor: T1322, zielony

NCS S 4030-R90B  
ZAMIENNIE  
f. TEKNDS  
s. paint with pride, Kolor: T1169, niebieski

NCS S 2070 Y90R  
ZAMIENNIE  
f. TEKNDS  
s. paint with pride, Kolor: T1085, czerwony

NCS S 0560Y ( NCS S 0560-Y10R)  
ZAMIENNIE  
f. TEKNDS  
s. paint with pride, Kolor: T11013, złoty słoneczny.

NCS S 5000-N,  
ZAMIENNIE  
f. TEKNDS  
s. paint with pride, Kolor: T1348, szary przykurzony

