

Projekt plastyczny wnętrza/ MULTICENTRUM/ PARTER/ 1.4 CZĘŚĆ A, K. FIRST.
Widok ściany A.
Skala 1:25



UWAGA:
Wymalowania ściany powyżej h-535 cm i sufitu
w kolorze czarnym lub grafitowym. Linia
początkowa (h-535 cm) powinna być
skonsultowana z podziałem witryny wejściowej i
wypadać na ostatnim ramiaku przeszklenia.

Przestrzeń należy wykorzystać na
przeprowadzenie wszelkich instalacji o dużych
przekrojach (wentylacja, klimatyzacja itp.).
Łatki urządzeń, rury podłączeniowe oraz
wszelkie widoczne elementy należy docelowo
również wymalować na kolor identyczny jak
wykończenie ścian w tej przestrzeni.

Lampy i panele akustyczne w
przestrzeni od H-350 do H-420
cm, mierzone do dolnej krawędzi
od poziomu gotowej posadzki.

SIEDZISKA/ GÓRKA/ ŁĄKA
Warstwa wierzchnia, dekoracyjna wykonana
ze sztucznej trawy, o runie bardzo
zbliżonym do naturalnego, z łamanym
kolorem, melanż zieleni. Wysokość
osadzonego sztucznego runa z podkładem
może się wahać od 3-4 cm.
f. Syngrass
s. Punto lub s. Terra
bądź równoważne pod względem estetycznym i
technicznym.
Materiał użyty do realizacji musi mieć
techniczną możliwość łamania się do stelaża
konstrukcyjnego.
Konstrukcja może zostać wykonana z
drewna, płyty stolarskiej lub płyty
wiórowej, zabezpieczonej powłoką o
podwyższonych parametrach niepalności.
Opcjonalnie: może być wykonana jak
konstrukcja łodzi - z mat pokrytych
żywicą. Na konstrukcji nośnej należy
zastosować jako podkład pianomat lub
gąbkę, tak by całość tworzyła lekko
uginającą się powierzchnię pod warstwę
wierzchnią - sztuczna trawa.
Montaż trawy do konstrukcji siedzisk może
zostać wykonany na bazie odpowiednich
spoiw lub zszywek tapicerskich z
zastosowaniem, iż nie zmniejsza to komfortu
użytkowania.

UWAGA:
Montaż musi być bezpieczny dla
użytkownika, dostosowany normami do
budynków użyteczności publicznej, w którym
przebywają dzieci.