










DRZWI I WITRYNY		DRZWI I WITRYNY ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE				
oznaczenie:		Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz5
schemat (widok od strony elewacji)						
wymiary w świetle muru	S	102	112	155	132	182
	H	215	215	200	215	295
ilość sztuk	P	3	6	4	1	2
	L	1	4	-	1	
UWAGI:		EIS30-2szt.	EIS30-7szt.	EIS30-4szt.	EIS30-1szt.	EIS30-1szt.

*Uwaga: minimalny wymiar w świetle ościeżnic jednego skrzydła 90x205/100x205 itd.

OKNA		OKNA PCV – szyby zesp.	
oznaczenie:		01 ^{+nawiewnik}	02 ^{+nawiewnik}
Schemat (widok od strony elewacji)			
wymiary w świetle muru	S	120	150
	H	200	90
ilość sztuk		1	2
UWAGI		EI60	EI60

- UWAGI:
- Drzwi wewnętrzne drewniane lub z MDF, skrzydła lakierowane lub okleinowane CPL-0,7 gładkie, wzór drewna. Ościeżnice drewniane lub MDF w kolorze drzwi z listawmi maskującymi w kolorze drzwi. Zawiasy, klamki szylidy w kolorze RAL 9006. Drzwi które nie posiadają blokady łazienkowej wyposażać w wkładki patentowe. Uwaga otwory w drzwiach dotyczą tylko pomieszczeń higieniczno sanitarnych. Drzwi w pomieszczeniach wilgotnych odporne na wilgoć.
 - Drzwi zewnętrzne aluminiowe lub stalowe ocieplane z profili ciepłych w kolorze RAL9010 wyposażone w zamek rolkowy z wkładką patentową
 - Okna, drzwi wścianach zew. w systemie fasadowym ciepłym. Średni współczynnik nie większy jak 0,9. Szklenie bezpiecznym zestawem szyb P4.W dolnej części nawietrzaki systemowe. Profile w kolorze białym RAL9010.
 - Wszystkie drzwi otwierające się na korytarz, które nie są wykładane na ścianę otwierane wyposażać w samozamykacz.

DRZWI		DRZWI PŁYTOWE WEWNĘTRZNE	
oznaczenie:		Dzw1	Dzw2
schemat			
wymiary w świetle ościeżnic	S	90	80
	H	200	200
ilość sztuk	P	5	10
	L	12	13

*Uwaga: otwory nie we wszystkich drzwiach

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY JEST ZABRONIONE.
- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW. Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWROCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
- W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALU I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.
- NALEŻY ŚCISLE STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH DANEGO PRODUCENTA PODCZAS MONTAŻU KOMINA ZEWNĘTRZNEGO, ZABRANIA SIĘ ŁĄCZENIA RÓŻNYCH SYSTEMÓW

DLW PROJEKT ŁUKASZ KONARZEWSKI UL. MALINOWA 7, 07-402 BIAŁOBIEL NIP 758 226 72 64 tel. 535 501 000 email: dlwprojekt@gmail.com				
Inwestor:	MIASTO OSTROŁĘKA z siedzibą w Plac gen. J.Bema 1, 07-400 Ostrołęka			Branża: Architektura
Temat:	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Bogusławskiego 4 w ramach zad. "Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów"			Stadium: P.B.
Adres inwestycji:	Ostrołęka, ul. Bogusławskiego 4 działka o nr ewid. 21607/1, Obręb 0002 Ostrołęka			Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI			Rys nr: A-PB-07
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
projektant:	mgr inż. arch. Dominika Anna Konarzevska	architektoniczna	MA/015/16	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Patryk Brzostek	architektoniczna	7/WMOKK/2012	
Data:	Ostrołęka			Lipiec 2020'