

Dokument elektroniczny

*19.12.2022*

*6/25*  
*19.12.2022*  
*Afka*

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-12-16

Dane nadawcy

Joanna Szmytka  
NetWorkS! Sp. z o.o.

Dane adresata

MIASTO OSTROŁĘKA (07-400 OSTROŁĘKA, WOJ.  
MAZOWIECKIE)

**URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI**  
WPEŁYŃŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA **16-12-2022**

NR REJ. Mdok. *50024/12/2022/P*

ILOŚĆ ZAŁ. *5*

podpis *Ju*

INFORMACJA

**94954 - art. 152 POŚ**

informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej OSTROŁĘKA SZPITAL NEW (94954N!) WOS\_OSTROLEKA\_JANAPAWLAI120

Załączniki:

1. [94954 informacja-sig.pdf](#)
2. [94954\\_4306\\_2022\\_OS-sig-sig.pdf](#)
3. [OPL pełnomocnictwo Piotr Płóciennik.pdf](#)
4. [OPL\\_J\\_Szmytka\\_169\\_01\\_21-sig.pdf](#)
5. [opłata skarbową.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2022-12-16T09:04:16.305+01:00

Podpis elektroniczny


**WERYFIKACJA PODPISU**

STATUS

POPRAWNY / BŁĘDNY

*16.12.2022*  
data i podpis

*Milena Koschowska*



Warszawa, dn. 2022-12-14

Orange Polska S.A.  
Al. Jerozolimskie 160  
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Joanna Szmytka  
Pełnomocnictwo numer: 169/01/21  
z dnia: 2021-01-13

**dane do korespondencji:**

**NetWorkS! Sp. z o.o.**

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
tel. 506401236

**Prezydent Miasta Ostrołęki**

**Plac Gen. J. Bema 1**

**07-410 Ostrołęka**

**Dotyczy:** ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **OSTROŁĘKA SZPITAL NEW (94954N!)** **WOS\_OSTROLEKA\_JANAPAWLAI120** zlokalizowanej w miejscowości OSTROŁĘKA, ALEJA JANA PAWŁA II 120. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

**2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:**

Instalacja radiokomunikacyjna - **12500 (94954N!) OSTROŁĘKA SZPITAL NEW (WOS\_OSTROLEKA\_JANAPAWLAI120)**

**9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>2)</sup>:**

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	19940
2.	19940
3.	19940

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
Lp.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°35'33.95" 53°3'55.41"	800/900/1800/ 2100/2600	32	19940	110	4/4/4/4/4
2.	21°35'33.9" 53°3'55.39"	800/900/1800/ 2100/2600	32	19940	210	4/4/4/4/4
3.	21°35'33.89" 53°3'55.43"	800/900/1800/ 2100/2600	32	19940	340	5/5/6/6/6

\*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.



Signed by /  
Podpisano przez:

Joanna Szmytka

Date / Data:  
2022-12-14  
22:54

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4306/2022/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  
Numer i nazwa: 12500 (94954N!) OSTROŁĘKA SZPITAL NEW  
(WOS\_OSTROLEKA\_JANAPAWLAI120)  
Adres: OSTROŁĘKA, ALEJA JANA PAWŁA II 120, Powiat m. Ostrołęka, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-11-23

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorkS! Sp.z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości OSTROŁĘKA, ALEJA JANA PAWŁA II 120.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 12500 (94954N!) OSTROŁĘKA SZPITAL NEW (WOS\_OSTROLEKA\_JANAPAWLAI120) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Stanilewicz Tomasz  
Głowacki Konrad

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	110	4/4/4/4/4	32	19940
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	210	4/4/4/4/4	32	19940
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	340	5/5/6/6/6	32	19940

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8) ), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

### 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-11-23	10:10-11:20	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		0.4	0.5	67.0	68.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

### 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-19	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0129	S-19	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 20 maja 2021 o numerze LWiMP/W/134/21 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-12	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-11	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957453	4609.22-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych $W_{ME}^3$	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'55.1" 21°35'34.8"
2	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'55.1" 21°35'35.5"
3	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'54.7" 21°35'36.6"
4	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'54.7" 21°35'37.3"
5	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'54.4" 21°35'38.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



6	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'54.4" 21°35'39.5"
7	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'55.1" 21°35'33.7"
8	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'54.7" 21°35'33.0"
9	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'54.0" 21°35'32.6"
10	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'53.3" 21°35'31.9"
11	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'52.9" 21°35'31.6"
12	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'52.2" 21°35'30.8"
13	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'56.5" 21°35'33.4"
14	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'56.9" 21°35'33.0"
15	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'57.6" 21°35'32.6"
16	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'58.3" 21°35'32.3"
17	GKP w odległości 114m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'59.0" 21°35'31.9"
18	PPP na az. 48° w odległości 32m od anten	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'56.2" 21°35'35.2"
19	PPP na az. 258° w odległości 44m od anten	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'55.1" 21°35'31.6"
20	PPP na az. 147° w odległości 43m od anten	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'54.4" 21°35'35.2"
-	GKP w odległości 380m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'51.1" 21°35'53.2"
-	GKP w odległości 221m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°3'49.3" 21°35'28.0"
-	GKP w odległości 229m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	53°4'2.3" 21°35'29.8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'55.1" 21°35'34.8"
2	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'55.1" 21°35'35.5"
3	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'54.7" 21°35'36.6"
4	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'54.7" 21°35'37.3"
5	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'54.4" 21°35'38.4"
6	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'54.4" 21°35'39.5"
7	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'55.1" 21°35'33.7"
8	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'54.7" 21°35'33.0"
9	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'54.0" 21°35'32.6"
10	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'53.3" 21°35'31.9"
11	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'52.9" 21°35'31.6"
12	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'52.2" 21°35'30.8"
13	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'56.5" 21°35'33.4"
14	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'56.9" 21°35'33.0"
15	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'57.6" 21°35'32.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

16	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'58.3" 21°35'32.3"
17	GKP w odległości 114m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'59.0" 21°35'31.9"
18	PPP na az. 48° w odległości 32m od anten	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'56.2" 21°35'35.2"
19	PPP na az. 258° w odległości 44m od anten	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'55.1" 21°35'31.6"
20	PPP na az. 147° w odległości 43m od anten	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'54.4" 21°35'35.2"
-	GKP w odległości 380m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'51.1" 21°35'53.2"
-	GKP w odległości 221m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°3'49.3" 21°35'28.0"
-	GKP w odległości 229m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°4'2.3" 21°35'29.8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy  
PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 40.4% dla częstotliwości do 3 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 12500 (94954N!) OSTROŁĘKA SZPITAL NEW (WOS\_OSTROLEKA\_JANAPAWLAI120), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

## 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

## 13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /  
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:  
2022-12-05  
11:42

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /  
Podpisano przez:

Agnieszka  
Wachowicz


Date / Data: 2022-  
12-07 11:24




**Koniec sprawozdania**

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



<b>Załącznik nr 1</b>	<b>INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 12500 (94954N!) OSTROŁĘKA SZPITAL NEW (WOS_OSTROLEKA_JANAPAWLAI120)</b> Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
-----------------------	---



Załącznik nr 2	<p>Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WOS_OSTROLEKA_JANAPAWLAI120 (94954N!)</p> <p>Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
Legenda:	<p> Pion pomiarowy</p> <p> Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p> <p> Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 12500 (94954N!) OSTROŁĘKA SZPITAL NEW (WOS\_OSTROLEKA\_JANAPAWLAI120)

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej