

GŁOS. 0222.11.2025

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPŁYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

[Handwritten signature]
22.05 2025

DATA 2025-05-26
NR REJ. Mdok 20541/05/2025/P
ILOŚĆ ZAŁ. e-dok
podpis *[Handwritten signature]*

Warszawa, dn. 2025-05-26

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Magdalena Druszczyk
Pełnomocnictwo numer: 176/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631

Prezydent Miasta Ostrołęki

Plac Gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **12500 (94954N!) OSTROŁĘKA SZPITAL NEW (WOS_OSTROLEKA_JANAPAWLAI120)** zlokalizowanej w miejscowości OSTROŁĘKA, ALEJA JANA PAWŁA II 120. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	26505
2.	38037
3.	26505
4.	38037
5.	26505
6.	47886

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°35'34" 53°3'55.4"	800/900/1800/ 2100/2600	32	26505	110	2-12/2-12/ 2-12/2-12/ 2-12
2.	21°35'34" 53°3'55.4"	3600	32	38037	110	4-10
3.	21°35'33.9" 53°3'55.4"	800/900/1800/ 2100/2600	32	26505	210	2-12/2-12/ 2-12/2-12/ 2-12
4.	21°35'33.9" 53°3'55.4"	3600	32	38037	210	4-10
5.	21°35'33.9" 53°3'55.4"	800/900/1800/ 2100/2600	32	26505	340	2-12/2-12/ 2-12/2-12/ 2-12
6.	21°35'33.9" 53°3'55.4"	3600	32	47886	340	4-10

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej. (W związku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, uprzejmie informuję, że w przedmiotowej sprawie, z uwagi na siedzibę mocodawcy, właściwym organem w sprawie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa jest Prezydent m. st. Warszawy. Opłata skarbową tytułem udzielenia pełnomocnictwa została zatem uiszczona na konto ww. organu podatkowego.)
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena Patrycja
Druszcz

Date / Data: 2025-
05-26 18:06



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 1016/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 12500 (94954N!) OSTROŁĘKA SZPITAL NEW

(WOS_OSTROLEKA_JANAPAWLAI120)

Adres: OSTROŁĘKA, ALEJA JANA PAWŁA II 120, Powiat m. Ostrołęka, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-05-14

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości OSTROŁĘKA, ALEJA JANA PAWŁA II 120.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 12500 (94954N!) OSTROŁĘKA SZPITAL NEW (WOS_OSTROLEKA_JANAPAWLAI120) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Stanilewicz Tomasz
Białowas Arkadiusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	110	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	32	26505
2	3600	AQQQ NSN	1	110	4-10**	32	38037
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	210	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	32	26505
4	3600	AQQQ NSN	1	210	4-10**	32	38037
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	340	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	32	26505
6	3600	AQQQ NSN	1	340	4-10**	32	47886

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-05-14	09:55-11:20	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		15.8	16.5	63.0	60.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-10	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0222	SW-19	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260006

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/330/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-25	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-19	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030441013	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.1	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynek w remoncie, piętro 4, ul. Jana Pawła II 120, Ostrołęka	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'55.1" 21°35'33.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynek w remoncie, piętro 4, ul. Jana Pawła II 120, Ostrołęka	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'56.2" 21°35'33.7"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynek w remoncie, piętro 4, ul. Jana Pawła II 120, Ostrołęka	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'55.4" 21°35'34.8"
4	GKP w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'56.5" 21°35'33.4"
5	GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'56.9" 21°35'33.0"
6	GKP w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'57.6" 21°35'32.6"
7	GKP w odległości poziomej 103m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'58.7" 21°35'31.9"
8	PKP na az. 15° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'56.9" 21°35'34.4"
9	PKP na az. 1° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'57.2" 21°35'34.1"
10	PKP na az. 334° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'56.9" 21°35'32.6"
11	PKP na az. 320° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'56.5" 21°35'32.3"
12	PKP na az. 305° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'56.5" 21°35'31.6"
13	GKP w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'54.7" 21°35'33.4"
14	GKP w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'54.0" 21°35'32.6"
15	GKP w odległości poziomej 70m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'53.3" 21°35'31.9"
16	GKP w odległości poziomej 101m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'52.6" 21°35'31.2"
17	GKP w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'55.1" 21°35'35.2"
18	GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'54.7" 21°35'36.6"
19	GKP w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'54.4" 21°35'38.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

20	GKP w odległości poziomej 106m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'54.4" 21°35'39.1"
21	PKP na az. 245° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'54.7" 21°35'31.6"
22	PKP na az. 230° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'54.4" 21°35'31.9"
23	PKP na az. 216° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'54.0" 21°35'32.3"
24	PKP na az. 203° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'54.0" 21°35'33.0"
25	PKP na az. 190° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'53.6" 21°35'33.4"
26	PKP na az. 176° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'53.6" 21°35'34.1"
27	PKP na az. 145° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'54.0" 21°35'35.5"
28	PKP na az. 130° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'54.4" 21°35'35.9"
29	PKP na az. 117° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'54.7" 21°35'36.6"
30	PKP na az. 103° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'55.1" 21°35'36.6"
31	PKP na az. 90° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'55.4" 21°35'36.6"
32	PKP na az. 75° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'55.8" 21°35'36.6"
-	GKP w odległości poziomej 155m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'51.1" 21°35'29.8"
-	GKP w odległości poziomej 154m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°4'0.1" 21°35'31.2"
-	GKP w odległości poziomej 154m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°3'53.6" 21°35'41.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynek w remoncie, piętro 4, ul. Jana Pawła II 120, Ostrołęka	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'55.1" 21°35'33.7"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynek w remoncie, piętro 4, ul. Jana Pawła II 120, Ostrołęka	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'56.2" 21°35'33.7"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynek w remoncie, piętro 4, ul. Jana Pawła II 120, Ostrołęka	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'55.4" 21°35'34.8"
4	GKP w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'56.5" 21°35'33.4"
5	GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'56.9" 21°35'33.0"
6	GKP w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'57.6" 21°35'32.6"
7	GKP w odległości poziomej 103m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'58.7" 21°35'31.9"
8	PKP na az. 15° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'56.9" 21°35'34.4"
9	PKP na az. 1° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'57.2" 21°35'34.1"
10	PKP na az. 334° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'56.9" 21°35'32.6"
11	PKP na az. 320° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'56.5" 21°35'32.3"
12	PKP na az. 305° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'56.5" 21°35'31.6"
13	GKP w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'54.7" 21°35'33.4"
14	GKP w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'54.0" 21°35'32.6"
15	GKP w odległości poziomej 70m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'53.3" 21°35'31.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

16	GKP w odległości poziomej 101m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'52.6" 21°35'31.2"
17	GKP w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'55.1" 21°35'35.2"
18	GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'54.7" 21°35'36.6"
19	GKP w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'54.4" 21°35'38.0"
20	GKP w odległości poziomej 106m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'54.4" 21°35'39.1"
21	PKP na az. 245° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'54.7" 21°35'31.6"
22	PKP na az. 230° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'54.4" 21°35'31.9"
23	PKP na az. 216° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'54.0" 21°35'32.3"
24	PKP na az. 203° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'54.0" 21°35'33.0"
25	PKP na az. 190° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'53.6" 21°35'33.4"
26	PKP na az. 176° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'53.6" 21°35'34.1"
27	PKP na az. 145° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'54.0" 21°35'35.5"
28	PKP na az. 130° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'54.4" 21°35'35.9"
29	PKP na az. 117° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'54.7" 21°35'36.6"
30	PKP na az. 103° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'55.1" 21°35'36.6"
31	PKP na az. 90° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'55.4" 21°35'36.6"
32	PKP na az. 75° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'55.8" 21°35'36.6"
-	GKP w odległości poziomej 155m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'51.1" 21°35'29.8"
-	GKP w odległości poziomej 154m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°4'0.1" 21°35'31.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości poziomej 154m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°3'53.6" 21°35'41.6"
---	--	---------	---------	-------	------	---------------------------

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru – dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 28.7% dla częstotliwości do 4 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska nie stwierdzono występowania zabudowy mieszkalnej.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 12500 (94954N!) OSTROŁĘKA SZPITAL NEW (WOS_OSTROLEKA_JANAPAWLAI120), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

**Adrianna
Wiatrowska**

Elektronicznie podpisany
przez Adrianna Wiatrowska
Data: 2025.05.22 11:34:19
+02'00'

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2025-05-23 17:35


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
12500 (94954N!) OSTOŁĘKA SZPITAL NEW (WOS_OSTOLEKA_JANAPAWLAI120)

Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WOS_OSTROLEKA_JANAPAWLAI120 (94954N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
12500 (94954N!) OSTROŁĘKA SZPITAL NEW (WOS_OSTROLEKA_JANAPAWLAI120)

Dokumentacja fotograficzna

