





±0,00 = 96,25m n.p.m.

S.1 warstwy od zewnątrz

Ściana zewnętrzna fundamentowa (napór wody)
- **izolacja termiczna** płyty XPS typu STYRODUR 3035 CS gr. 60m
- **izolacja przeciwwodna** bitumiczna powłoka grubowarstwowa PCI PECIMOR 2K z arkuszem tkaninowym (woda napierająca), nakładana dwukrotnie gr. 2+2 = 4mm
- **środek gruntujący** PCI PECIMOR
- **ściana fundamentowa zewnętrzna** monolityczna żelbetowa (wg projektu technicznego konstrukcji)
- **wykończenie: malowanie** wewnętrzne, jednokrotne, farbą lateksową CAPAROL SEMTEX 4 w kolorze RAL 7047 (jasny szary)

S.2 warstwy od zewnątrz

Ściana zewnętrzna fundamentowa (napór wody)
- **warstwa zabezpieczająca** folia HDPE drenarska (kubełkowa)
- **izolacja przeciwwodna** bitumiczna powłoka grubowarstwowa PCI PECIMOR 2K z arkuszem tkaninowym (woda napierająca), nakładana dwukrotnie gr. 2+2 = 4mm
- **środek gruntujący** PCI PECIMOR
- **ściana fundamentowa zewnętrzna** monolityczna żelbetowa (wg projektu technicznego konstrukcji)
- **wykończenie: malowanie** wewnętrzne, jednokrotne, farbą lateksową CAPAROL SEMTEX 4 w kolorze RAL 7047 (jasny szary)

S.3 warstwy od zewnątrz

Ściana zewnętrzna burty fontanny
- **warstwa zabezpieczająca** folia HDPE kubełkowa
- **izolacja przeciwwodna** bitumiczna powłoka grubowarstwowa PCI PECIMOR 2K, nakładana jednokrotnie gr. 2mm (uwaga: w przypadku stosowania poniżej poziomu wody gruntowej wykonać jako izol. ciężką wg. 'S.1'
- **środek gruntujący** PCI PECIMOR
- **ściana zewnętrzna burty** monolityczna żelbetowa (wg p.1. konstrukcji)
- **izolacja przeciwwodna** elastyczna wodoszczelna powłoka na bazie spoiwa hydraulicznego do stosowania na powierzchnie betonowe MASTERSEAL 545, nakładana dwukrotnie, gr. 1+1 = 2mm

P.1 warstwy od góry

Strop nad pomieszczeniem technicznym
Płyta denna niecki fontanny
- płyty kamienne płaszczyzny fontanny + pustka niecki
- **izolacja przeciwwodna:** elastyczna wodoszczelna powłoka na bazie spoiwa hydraulicznego do stosowania na powierzchnie betonowe MASTERSEAL 545, nakładana dwukrotnie, gr. 1+1 = 2mm
- **płyta denna niecki** monolityczna żelbetowa (wg projektu technicznego konstrukcji)
- **izolacja przeciwwodna** bitumiczna powłoka grubowarstwowa PCI PECIMOR 2K, nakładana jednokrotnie gr. 2mm
- **środek gruntujący** PCI PECIMOR
- **beton podkładowy** gr. min. 100mm, pielęgnacja właściwa dla wykonania izolacji przeciwwodnej
- **piasek zagęszczony warstwami** (wspol. 0,9)

P.2 warstwy od góry

Płyta denna niecki fontanny
- płyty kamienne płaszczyzny fontanny + pustka niecki
- **izolacja przeciwwodna:** elastyczna wodoszczelna powłoka na bazie spoiwa hydraulicznego do stosowania na powierzchnie betonowe MASTERSEAL 545, nakładana dwukrotnie, gr. 1+1 = 2mm
- **płyta denna niecki** monolityczna żelbetowa (wg projektu technicznego konstrukcji)
- **izolacja przeciwwodna** bitumiczna powłoka grubowarstwowa PCI PECIMOR 2K, nakładana jednokrotnie gr. 2mm
- **środek gruntujący** PCI PECIMOR
- **beton podkładowy** gr. min. 100mm, pielęgnacja właściwa dla wykonania izolacji przeciwwodnej
- **piasek zagęszczony warstwami**

P.3 warstwy od góry

Płyta denna pomieszczenia technicznego
- **wykończenie posadzki:** epoksydowa powłoka zamykająca do posadzek betonowych PCI APOXOR W; wykonanie cokołu wysokości 150mm; kolor RAL 7030 (ciemny szary)
- **płyta denna niecki** monolityczna żelbetowa (wg projektu technicznego konstrukcji)
- **izolacja przeciwwodna** bitumiczna powłoka grubowarstwowa PCI PECIMOR 2K z arkuszem tkaninowym (woda napierająca), nakładana dwukrotnie gr. 2+2 = 4mm
- **środek gruntujący** PCI PECIMOR
- **beton podkładowy** gr. min. 100mm, pielęgnacja właściwa dla wykonania izolacji przeciwwodnej
- **piasek zagęszczony warstwami** (wspol. 0,9)

P.4 warstwy od góry

Strop nad korytarzem technicznym
- posadzka kamienna płacu + mieszanka piaskowo-cementowa
- **izolacja termiczna** płyty XPS typu STYRODUR 3035 CS gr. 60mm
- **izolacja przeciwwodna** bitumiczna powłoka grubowarstwowa PCI PECIMOR 2K, nakładana jednokrotnie gr. 2mm
- **środek gruntujący** PCI PECIMOR
- **strop nad korytarzem** monolityczna żelbetowa (wg projektu technicznego konstrukcji)
- **wykończenie: malowanie** wewnętrzne, jednokrotne, farbą lateksową CAPAROL SEMTEX 4 w kolorze RAL 7047 (jasny szary)

TABELA REWIZJI

NUMER	DATA	EDYCJA

UWAGI PODSTAWOWE:
1. Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzędnym. Projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
2. Ewentualne nieścisłości konsultować z Zespołem projektowym Jednostki wiodącej.
3. Wymiary drzwi podane w świetle ościeżnic. Wymiary okien, witryn, zestawów okiennych, rolet podane w świetle ościeży. Rozpatrywać wg legendy rysunkowej i rysunków szczegółowych.
4. Wymiary podane w centymetrach. Rzędne poziomów podane w metrach.W przypadku zmiany jednostki na rysunkach znajduje się stosowna uwaga.
5. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami składającymi się na komplet dokumentacji projektowej.
8. Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązań projektowych.
9. Przyjęto rzędną ±0,00 obiektu na rzędnej bezwzględnej 96,25 m n.p.m.
10. Legenda oznaczeń znajduje się na rysunku nr PB-AB-A-101

ZATWIERDZENIE

INWESTOR
Miasto Ostrołęka
Pl. Gen. Józefa Bema 1, 04-400 Ostrołęka
Urząd Miasta Ostrołęki
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. T. Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
FORMA Studio Architektury Sp. z o.o.
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 8/2, 02-954 Warszawa
t.: +48-22.4282248, f.: +48-22.2587623
www.formastudio.eu

FONTANNA MIEJSKA

NUMER PROJEKTU: GKOŚ.7021.13.2011 | KOD: OSTR_FON

TYTUŁ PROJEKTU
FONTANNA TERENOWA NA SKWERZE MIEJSKIM W OBRĘBIE ULIC GORBATOWA - PRĄDZYŃSKIEGO - KOPERNIKA W OSTROŁĘCE

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 52.800
OBRĘB: m. OSTROŁĘKA

FAZA	**PROJEKT BUDOWLANY**	**PB**
ZAKRES	**ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY**	**AB**
BRANŻA	**ARCHITEKTURA**	**A**

TYTUŁ RYSUNKU
PRZEKROJE
p1: podłużny
p2, p3: poprzeczne

PROJEKTANT	**mgr inż. arch. TOMASZ BŁUSZKOWSKI** Wa-215 | MA-0039	
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. arch. JOANNA STANISŁAWCZYK** MA/126/08 | MA-2058	
ZESPÓŁ	... ...	
NUMER RYSUNKU	**PW-AB-A-005**	NUMER REWIZJI
DATA **2011-06-30**	SKALA **1:50**	@ **@A2**

plik: OSTR_FON PB AB A | rys. PW-AB-A-104 detale kosza | druk: 2011-06-20

FORMA Studio Architektury