

Ostrołęka, 16 lutego 2018 r.

Maciej Kleczkowski
Radny miasta Ostrołęki

2018 -02- 16

Grażyna Baćławska

Prezydent Ostrołęki
Janusz Kotowski

Wpłynęło
do BRM

16.02.2018



INTERPELACJA

W sprawie:

- nawierzchni na przeprawie tymczasowej.

Zgodnie z SIWZ (Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia) nawierzchnia na przeprawie tymczasowej powinna być wykonana:

"Na systemowych płytach jezdnych należy wykonać jednowarstwową nawierzchnię bitumiczną. Powierzchnię płyt jezdnych zabezpieczyć przed trwałym przyklejeniem nawierzchni geomembraną HDPE. Na geomembranie ułożyć nawierzchnię z asfaltu lanego z wyprofilowanym spadkiem daszkowym o wartości 1%. Grubość nawierzchni w osi 6cm, a przy krawężniku 4cm. Asfalt lany zabezpieczyć przed karbowaniem przez zbrojenie z siatki zgrzewanej z prętów stalowych A-IIIIN ϕ 10mm o oczkach 15x15cm. Siatkę należy przytwierdzić do płyt jezdnych przez punktowe przyspawanie podpórek. Przebiecia geomembrany wokół podpórki uszczelnić za pomocą taśmy izolacyjnej. Głębokość zatopienia zbrojenia powinna wynosić 2cm od górnej powierzchni nawierzchni".

Czy nawierzchnia na przeprawie tymczasowej została wykonana zgodnie z powyższymi wymaganiami?

Maciej Kleczkowski