Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1 Kabel Ziemny - SST-1-tel.			
1.1 TPSA 40/502/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla - SST-1-tel.	53		m
1.2 KNR 502/201/5 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE Fi˙110˙mm - SST-1-tel. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	12		m
1.3 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do rurociągu, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - SST-1-tel.	12		m
1.4 TPSA 40/719/2 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach - SST-1-tel.	2		złącze
1.5 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III - SST-1-tel.	1		szt
1.6 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka - SST-1-tel.	1		szt
1.7 KNR 501/503/2 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2 - SST-1-tel.	1		szt
1.8 KNR 501/1310/2 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙20 - SST-1-tel.	1		odcinek
1.9 TPSA 40/724/2 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach - SST-1-tel.	2		złącze
2 Zabezpieczenie kabli rura dwudzielna AROT 110 - SST-1-tel.			
2.1 KNR 502/201/3 Zabezpieczenie kabli w miejscu zdemontowanej studni rura dwudzielna AROT 110PS-analogia - SST-1-tel. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		m
2.2 KNR 502/201/3 Zabezpieczenie kabli rura dwudzielna AROT 110PS (11+14m)-analogia - SST-1-tel. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	25		m